

### Fiche technique



Les montres Vivago 8001 sont conçues pour les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes ayant des besoins spécifiques. Ce document décrit les fonctions qui peuvent être utilisées en établissement, conjointement aux bornes et aux logiciels Vivago. La montre 8001 peut être utilisée pour l'envoi d'alarmes et le suivi de l'activité physiologique.

Montre avec écran LCD qui affiche l'heure, la date, le jour, l'activité, le sommeil et le rythme circadien.

La montre mesure les mouvements et les micro-mouvements.

Fonctions	Montre 8001
Bouton d'appel pour alarme manuelle	X
Apprentissage automatique du rythme quotidien	X
Alarme physiologique automatique	X
Contrôle d'accès / fugue	
Notification de Hors de portée	X
Notification du port de la montre	X
Alarme de batterie vide	X
Notification de mise en charge	X
Notification de batterie chargée	X
Génération de courbes d'activités	X
Auto-tests de fonctionnement	X
Rythme de transmission des données	Toutes les 20 sec

#### Spécifications techniques

Dimensions et poids	
- poids	38 g
- diamètre du boîtier	42 mm
- épaisseur de la montre	16,5 mm
- adaptable sur poignet	de 10 à 27 cm de diamètre (autres longueurs disponibles en option)

#### Matériaux

- bracelet	PUR (polyuréthane) de haute résistance, interchangeable
- boîtier	ABS, deux couleurs : beige et gris
- contacts de chargements	laiton couverture or
- boucle	aluminium

#### Batterie

- rechargeable LiPo	
- fréquence de rechargement pour montre 8005	2 à 4 mois
- Quelques jours avant la décharge de la batterie, un symbole apparaît sur le cadran de la montre et une alerte est envoyée au personnel.	
- Quand le chargeur est placé sur la montre, une notification est envoyée.	

#### Transmission radio

- portée 60 m en champs libre, 15 à 20 m à l'intérieur des bâtiments	
NB: Les constructions en murs épais ou en métal limitent la transmission du signal radio.	
- fréquence	868.95 MHz
- puissance	< 10 mW
- mode	FM

#### Conditions d'utilisation

- température	+ 10 °C à + 40 °C
- température de stockage	+ 0 °C à + 50 °C
- résistance à l'eau	IPx7
- voyant de tranquillisation	une lumière à LED rouge indique quand une alarme a été émise
- autres	pression pour alarme manuelle ~ 6 N. Le bouton poussoir doit être maintenu appuyé ~ 1,5 secondes. Garantie 18 mois.