

## FICHE TECHNIQUE DE LA MONTRE MULTIFONCTION

### Montre multifonction VIVAGO modèles 3001 1G , 3005 1G

Le bracelet est en PVR de haute résistance (3001 et 3005), avec bouton poussoir et voyant de signalisation d'appel. Il est interchangeable (dimension standard) pour les modèles 3001/3005 1G.

Les montres multifonction 3001/3005 1G sont équipés de batterie rechargeable (1 heure de charge tous les 2 à 6 mois).

La fin d'autonomie de la batterie est signalée par une alarme « batterie basse ».



FONCTIONS	3001 1G	3005 1G
Apprentissage automatique du rythme quotidien		
Alarme automatique changement physiologique		
Alarme manuelle par pression sur le bouton		
Détection de vagabondage		
Alarme si le bracelet est retiré du poignet		
Auto-tests		
Générateur des courbes d'activité		
Contrôle d'accès		
Autonomie batterie	4 à 6 mois	2 à 3 mois
Étanchéité	IPX7	IPX7
Affichage date et heure		
Rythme de transmission des données	Plusieurs fois/mn	Plusieurs fois/mn

### TRANSMISSION RADIO

- Portée : **60 mètres en champs libre**

**Note: les constructions en murs épais ou en métal limitent la transmission du message radio**

#### FREQUENCE DE TRANSMISSION

- Puissance : 1  $\mu$ W  
 - Protocole de transmission : NRZ  
 - Fréquence radio : 868,7 MHz *en accord avec les fréquences nationales en cours*

#### CONDITIONS D'UTILISATION

- Température d'utilisation : + 10° C à + 50° C  
 - Température de stockage : + 0° C à + 50° C  
 - Résistance à l'eau : IPX7

#### AGREEMENTS

- CE mark/ EMC I-ETS 300220, ETS 300683